

HAKENLIFTANHÄNGER T285

Technische Daten:		
Zul. Gesamtgewicht:	21000	[kg]
Eigengewicht des Hakenliftanhängers:	4640	[kg]
Länge ohne Container:	7313	[mm]
Länge mit Container (min./ max.):	7413/8413	[mm]
Breite ohne Container:	2550	[mm]
Breite mit Container:	2550	[mm]
Maße vom Containeranschluss (Hakenhöhe/Rollabstand):	1450-1570/1060	[mm]
Zul. Containermaße:		
Länge (min./max.):	5400/6400	[mm]
Breite:	max 2550	[mm]
Höhe:	max 2500	[mm]
Höhe (ohne Container / mit Container):	2981/3650*	[mm]
Max. Kippwinkel des Containers:	53	[°]
Eford. Ölmenge:	18	[l]
Spurweite:	1990	[mm]
Aufhängung:	Tandem, längliche Schwinge	
Deichselaugetragkraft:	3000	[kg]
Bereifung:	425/65R22,5 RE	
Max. Geschwindigkeit:	40	[km/h]
Erforderliche Schlepperleistung:	110/80,8	[PS/kW]

* mit Container mit Höhe 2500 mm

Serienmäßige Ausrüstung:

- Tandemfahrwerk
- Starre Achsen mit Trommelbremsen 400x140
- Untenanhängung, Starre Deichsel mit Zugöse Ø50
- Hydr. Stützfuss
- 2 Leiter Druckluftbremse KNORR gemäß 98/12/WE
- Kurbelbremse
- Hintere Unterfahrschutz mechanisch einstellbar in 3 Positionen (abhängig von der Containerlänge)
- Beleuchtungsanlage mit seitlichen Umrissleuchten
- Keile mit Halter
- Mechanische Containerverriegelung (für Container nach DIN 30722)
- Hydraulische Kippanlage mit mechanischer Einstellung für Absetzen des Containers
- Haken mit automatischer Containerverriegelung und in 2 Positionen einstellbarer Höhe (für Container nach DIN 30722)
- Lackierung: RAL3000 Feuerrot

Zusätzliche Ausrüstung:

- Starre Zugösen Ø 50mm
- Teleskopstützfuß mit Getriebe
- Hydraulische Containerverriegelung verbunden mit der Absperrung der Aufhängung
- Seitlicher Unterfahrschutz